

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://lubeworks.nt-rt.ru> || usw@nt-rt.ru

Пневматический экстрактор 2-в-1 с колбой AODE

Основные характеристики

Характеристики	Скорость всасывания: при температуре масла 70-80°C, щуп 6 мм
Давление воздуха	7-8 BAR
Скорость откачки	1,5 - 2 л/мин
Подвод воздуха	1/4" байонет

ОПИСАНИЕ И МОДИФИКАЦИИ



Артикул	Название	Объем бака	Объем колбы	Объем изъятая масла	Максимальный объем слитого масла	Время герметизации	Длина шланга	Объем воронки	Диаметр воронки	Максимальная высота	Минимальная высота	Габариты	Масса, кг
AODE290	Пневматический экстрактор 2-в-1 с колбой AODE290	90 л	8 л	65-70 л	70 л	150-180 с	2000 мм	18 л	400 мм	1700 мм	1000 мм	48x44x100 см / 52x26x26 см	41 кг
AODE265	Пневматический экстрактор 2-в-1 с колбой AODE265	65 л	8 л	42-45 л	45 л	120-150 с	2000 мм	18 л	400 мм	1460 мм	900 мм	46x42x87,5 см / 52x26x26 см	38 кг

- Комбинированный экстрактор с функцией слива отработанного масла и прозрачной колбой для контроля объема и качества отработки
- Откачивает масло с помощью внутри-вакуумной системы
- Подходит для слива отработанного масла из двигателя, дифференциалов и КПП
- Система мобильна и удобна в использовании
- В комплекте 8 щупов, а также щупы для автомобилей VW и BMW
- Высота воронки регулируется